



# Centrifuga per opercolo HF



## Caratteristiche:

- \* OPERCOLO DISOPERCOLATO SU 25 MELARI circa
- \* CESTO: IN ACCIAIO INOX CON FILTRO IN NYLON
- \* SCARICO: TOTALE LATERALE
- \* STRUTTURA: PORTANTE IN FERRO VERNICIATO ( colore bianco
- \* CONTENITORE: IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO INCORPORATO
- \* CARICO: DALL'ALTO IN CONTINUO
- \* SCARICO: MANUALE
- \* FRENATURA: ELETTRONICA
- \* VARIAZIONE DI VELOCITA': ELETTRONICA
- \* BLOCCO PORTA: SISTEMA CON VITE DI CONTATTO
- \* QUADRO ELETTRICO: DA APPLICARE AL MURO
- \* PESO TOTALE: 160 Kg. Circa
- \* DIAMETRO ESTERNO: 800 mm.
- \* ASSORBIMENTO: 500 WATT
- \* FUNZIONAMENTO: 220 V MONOFASE
- \* AMPERE: 3

Opzione: COLONNA DI SOSTEGNO QUADRO ELETTRICO



Hobby Farm  
[www.hobbyfarm.it](http://www.hobbyfarm.it)